



RVH-HW469BC12-P5

12MP цилиндрическая профессиональная IP Камера с инфракрасной подсветкой

Основные характеристики:



- > Разрешение до 12 мегапикселей;
- > 20fps@12MP(4000*3000), 30fps@4K(3840*2160);
- > H.265 Main Profile, H.264 Baseline/Main Profile/High Profile;
- > WDR (≥ 100 dB);
- > Day/Night(ICR)&3D DNR&AWB&AGC&BLC;
- > Shake Alarm &Smart IR Function;
- > Дальность ИК-подсветки 30 м;
- > Вариофокальный объектив 3.6~11mm, (опционально моторизированный);
- > Поддержка мониторинга с мобильных телефонов, а также функции P2P;
- > Поддержка PoE;
- > Уровень защиты от внешних воздействий IP66.

**Технические характеристики**

Модель	RVH-HW469BC12-P5
Камера	
Медиапроцессор	Высокопроизводительный DSP Hisilicon
Матрица	1/1.7 12MP progressive scan CMOS
Скорость электронного затвора	1/5s to 1/50,000 c
Минимальная чувствительность	Цвет: 0.1 Lux /F1.2 Ч/Б: 0.001 Lux / F1.2; 0Lux IR on
Объектив	Вариофокальный 3.6 ~ 11 мм
Моторизированный объектив (опционально)	3.6 ~ 11 мм с автофокусом
Дальность ИК-подсветки	до 30 м
День / Ночь	ИК-фильтр с автоматическим переключением
Smart IR /Shake Alarm	Поддерживается (профессиональная серия)
Сжатие	
Видеосжатие	H.265/H.264/MJPEG
Стандарт кодирования	Основной профиль H.265, базовый уровень H.264 / основной профиль / высокий профиль
Аудиосжатие	G.711a/G.711u/RAW_PCM
Аудио битрейт	G.711a(8kbps)/G.711u(8kbps)/RAW_PCM(16kbps)
Изображение	
Максимальный размер изображения	4000(H)×3000(V)
Поток	Двойной поток
Частота кадров	Основной поток: 20fps @(4000*3000); 30fps@(3840x2160) Дополнительный поток: 30fps @ (640 × 360)



IP Камера Технические Характеристики

Сеть	
Включение тревоги	Обнаружение движения, несанкционированный доступ, отключение от сети, сохранение особых ситуаций
Протоколы	IPv4/IPv6, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, QOS, ONVIF
ONVIF	Версия V2.4
Браузер	IE(8, 9, 10, 11), Chrome, Firefox, Safari, и т.д.
Программное обеспечение	Linux/Windows C++/C SDK
Интерфейс	
Аудио вход	1-канальный аудио интерфейс 3,5 мм MIC IN / Line IN
Аудио выход	1-канальный аудио интерфейс 3,5 мм (линейный уровень, 600 Ом)
RS485	Есть (полудуплексный)
Тревога	1 вход /1 выход
Видеовыход	1Vp-р композитный выход (75 Ом / BNC)
Сеть	1 адаптивный порт Ethernet RJ45 10M/100M
Кнопка сброса	Кнопка сброса (нажмите и удерживайте 3 секунды)
Общие характеристики	
Рабочие условия эксплуатации	-40°C ~ +60°C, Влажность менее 95% (без конденсата)
Электропитание	DC12V±10%, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	7W
Степень защиты	IP66
Размеры (мм)	φ105×290.5
Вес нетто (kg)	1,2

* Дизайн и спецификация могут быть незначительно изменены без извещения.
Эти изменения не ухудшают характеристики изделия.