



## RV-Z12204N-P / RV-Z12208N-P / RV-Z12216N-P

4/8/16-канальный компактный 1U сетевой видеорегистратор с поддержкой функций H.265 и PoE



### Основные характеристики:

- > Два кодека декодирования H.265/H.264;
- > Подключение до 4/8 /16 IP-камер;
- > Максимальная пропускная способность входного сигнала 48Mbps;
- > Синхронное воспроизведение всех каналов;
- > Одновременная передача видеосигнала по интерфейсам HDMI / VGA / CVBS;
- > Поддержка **ONVIF Ver.2.4**;
- > Подключение 1 HDD по интерфейсу SATA (объем HDD не ограничен);
- > Наличие двух портов USB2.0;
- > Наличие IPC UPnP, а также 4-х портов PoE;
- > Поддержка P2P облачных систем хранения данных, QR-кодов;
- > Поддержка мониторинга через сеть: Web Viewer, CMS;
- > **Функции видеоаналитики.**

**Технические характеристики**

Модель	RV-Z12204N-P	RV-Z12208N-P	RV-Z12216N-P
<b>Специальные функции</b>			
Функция P2P	Используя идентификационный номер устройства и пароль для входа на сайт <a href="http://www.vssweb.net">www.vssweb.net</a> , реализуется дистанционный мониторинг, воспроизведение и управление, аналогично входу в IE, без необходимости какой-либо настройки сети. Простой в использовании для конечного пользователя		
Облачное хранение	Поддержка Dropbox и Google Drive		
<b>Система</b>			
Операционная система	Встроенный LINUX		
Основные функции	Мониторинг в режиме реального времени, запись, воспроизведение, резервное копирование и удаленный доступ		
Режимы управления	USB-мышь, сеть		
<b>Видео</b>			
Видео вход	4 канала	8 каналов	16 каналов
Входная пропускная способность	32Mbps	48Mbps	64Mbps
Видео выход	1 VGA, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768		
	1 HDMI, 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768		
Поддержка протокола	ONVIF 2.4		
Видеостандарт	PAL/NTSC		
<b>Аудио</b>			
Вход	1CH, RCA(Line in,2Vpp,1Kohms)		
Выход	1CH, RCA(Line out,2Vpp,300ohms)		
Двухсторонняя аудио-связь	Поддерживается		
Сжатие аудио	G.711A		
Аудио битрейт	64Kbps		



## Сетевой видеорегистратор Технические Характеристики

<b>Отображение</b>			
Разрешение IP	Main stream: max. 5632×4224; Auxiliary stream: D1		
Разрешение	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768		
Деление дисплея	1/4	1/4/8/9	1/4/8/9
Маски приватности	Четыре зоны масок приватности для каждого канала		
<b>Запись</b>			
Видеосжатие	H.265 (Main Profile@L5.0 High-tie)/H.264(High Profile@Level5.0)		
Кодирование изображения	Регулируемое качество кодирования, поток с переменной/фиксированной скоростью		
Двойной поток	Поддерживается		
Режим записи	Вручную, автоматически (по графику), обнаружение движения, остановка		
Тайм-код	Поддерживается		
<b>Обнаружение видео событий</b>			
Реакция на события	Запись, Сопровождение (Tour), Передача видео, Email, FTP, Звуковые сигналы и всплывающие экранные подсказки		
Обнаружение видео событий	396 (22×18) зон обнаружения с переменной чувствительностью		
Видеозахват	JPEG		
Функции видеоаналитики	Отслеживание изменений по периметру – 2 входа или обнаружение лиц – 1 вход, поддержка 1080P		
<b>Воспроизведение и резервное копирование</b>			
Синхронное воспроизведение	4 канала	8 каналов	16 каналов
Производительность воспроизведения	4CH 1080P@30fps		
Методы резервного копирования	USB, HDD, через сеть		
<b>Сеть</b>			
Ethernet	1 RJ-45 port (10/100Mbps)		
Сетевые функции	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, DHCP, PPPOE, DDNS, SNTP, FTP,P2P		
Удаленные операции	Мониторинг, PTZ, воспроизведение, настройка системы, загрузка файлов, журнал событий.		
Просмотр через мобильные устройства	Поддерживаются устройства на базе Windows Mobile, Symbian, iPhone, iPad, Android		



## Сетевой видеорегистратор Технические Характеристики

Хранение данных	
Внутренний жесткий диск	1 порт SATA, емкость жесткого диска не ограничена
Управление жесткими дисками	Технология гибернации жесткого диска, сигнал тревоги при поломке HDD
Дополнительный интерфейс	
USB	2 порта, USB2.0
Общие сведения	
Электропитание	DC 48V 1.35A
Потребляемая мощность	10W (без жесткого диска)
Рабочие условия эксплуатации	0°C~+45°C / относительная влажность 10%~90%
Вес	0.8KG (без жесткого диска)
Размеры (Ш x Д x В мм)	1U 215mmx235mmx45mm (установка на полку)
Упаковка	250mmx355mmx55mm

\* Дизайн и спецификация могут быть незначительно изменены без извещения.  
Эти изменения не ухудшают характеристики изделия.