



RV-Z24216N-16P / RV-Z24232N-16P

16/32-канальный 1U сетевой видеорегистратор



Основные характеристики:

- > Два кодека декодирования H.265/H.264;
- > Подключение до 16/32 IP-камер;
- > Максимальная пропускная способность входного сигнала 192/192Mbps;
- > Синхронное воспроизведение всех каналов;
- > Одновременная передача видеосигнала по интерфейсам HDMI / VGA / CVBS;
- > Поддержка **ONVIF Ver.2.4**;
- > Подключение 2 HDD по интерфейсу SATA (объем HDD не ограничен);
- > Наличие 2-х портов USB2.0;
- > Поддержка P2P облачных систем хранения данных, QR-кодов;
- > Поддержка мониторинга через сеть: Web Viewer, CMS.



Технические характеристики

Модель	RV-Z24216N-16P	RV-Z24232N-16P
Специальные функции		
Функция P2P	Используя идентификационный номер устройства и пароль для входа на сайт www.vssweb.net , реализуется дистанционный мониторинг, воспроизведение и управление, аналогично входу в IE, без необходимости какой-либо настройки сети. Простой в использовании для конечного пользователя	
Облачное хранение	Поддержка Dropbox и Google Drive	
Двухсторонняя аудио-связь	Поддерживается	
Обнаружение движения	Зоны: 396(22*18), Чувствительность: 1~6 (наивысший уровень - 6)	
Видеозахват	JPEG	
Система		
Операционная система	Встроенный LINUX	
Основные функции	Мониторинг в режиме реального времени, запись, воспроизведение, резервное копирование и удаленный доступ	
Аппаратное решение	Hi3536+1.5GB DDR3	
Видео / Аудио вход		
Двухсторонняя аудио-связь	1CH,BNC(Line in,2Vp-p,1Kohms)	
Входная пропускная способность	192Mbps	192Mbps
IPC вход	16 каналов	32 канала
Видео / Аудио выход		
VGA	1CH, 1920×1080, 1366×768, 1280×1024, 1280×720, 1024×768	
HDMI	3840×2160, 1920×1080, 1366×768, 1280×1024, 1280×720, 1024×768; Standard 2.0	
Аудио выход	1CH, RCA (Line out,2Vp-p,30)	



Сетевой видеорегистратор Технические Характеристики

Видео / Аудио кодирование

Сжатие аудио	G.711A
--------------	--------

Аудио битрейт	64Kbps
---------------	--------

Видео / Аудио декодирование

Разрешение IP	Main stream:Up to 4096*3072 Auxiliary stream:D1
---------------	--

Декодирование видео	H.264/H.265
---------------------	-------------

Декодирование аудио	G.711A/G.726
---------------------	--------------

Синхронное воспроизведение	До 16 каналов	До 16 каналов
----------------------------	---------------	---------------

Возможность декодирования	16CH 1080P@30FPS	16CH 1080P@30FPS
---------------------------	------------------	------------------

Жесткий диск

SATA	2 интерфейса SATA
------	-------------------

Максимальный объем	Неограниченно
--------------------	---------------

Интерфейс POE

Интерфейс	16 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interfaces	16 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interfaces
-----------	---	---

Поддерживаемый стандарт	IEEE 802.3af	IEEE 802.3af
-------------------------	--------------	--------------

Мощность	≥180W	≥180W
----------	-------	-------

Дополнительные интерфейсы

Сетевой интерфейс	Возможность работы в двух подсетях, 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet interfaces
-------------------	--

USB	2 порта USB2.0
-----	----------------



Сетевой видеорегистратор Технические Характеристики

Общие сведения

Электропитание	110V~220V±10%, 47Hz ~ 63Hz
Потребляемая мощность	20W (без жесткого диска, без POE)
Рабочие условия эксплуатации	0°C~+55°C / относительная влажность 10%~90%
Размеры (Ш x Д x В mm)	1U, 405*365*123mm
Вес (нетто), kg	3.0 (без жесткого диска)

* Дизайн и спецификация могут быть незначительно изменены без извещения.
Эти изменения не ухудшают характеристики изделия.