



## RVA-SD515CF102-E0

### 4.5" 2MP Внутренняя среднескоростная поворотная купольная мини IP камера



#### Основные характеристики:

- > 4.5" сплошная металлическая конструкция корпуса;
- > 2 Мегарixels, 1/2.7" CMOS, 10-ти кратный оптический зум;
- > Цифровой выход HD-IP, изображение высокого разрешения 1080P;
- > Доступно экранное меню;
- > Дальность ИК подсветки 50 м;
- > Совместимость с платформами Milestone, AXXON, Luxriot, GeoVision, Digifort, NUUO, AVIGILON, Aimetis, SeeTec;
- > Функция ШИМ, интеллектуальная ИК-подсветка, потребляемая мощность является переменной величиной, зависит от коэффициента масштабирования.

**Техническое описание**

<b>Модель</b>	<b>RVA-SD515CF102-E0</b>
<b>Камера</b>	
Матрица	1/2.7" 2.0M Pixel CMOS
Эффективные пиксели	1080P(1080X1920)
Общее количество пикселей	2 Megapixels
Выходные пиксели	1920*1080@30fps 1920*1080@25fps
Объектив	10X оптический зум f=5.1mm(W) ~ 51mm(T) ±5%
Значение диафрагмы	F1.6~F1.8
Угол обзора	H: 51.8°(W) ~ 5.86°(T) V: 39.1°(W) ~ 4.4°(T)
Минимальная освещенность	Цветное: 0.1Lux Ч/Б: 0.01Lux / ИК вкл: 0 Lux
Режим «День/Ночь»	Механический ИК фильтр
Компенсация задней засветки (BLC)	Авто
Баланс белого	Авто
Отношение сигнал/шум	≥50 dB
<b>PTZ (удаленное управление)</b>	
Протоколы связи	TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, UDP, IGMP
Слот для карты памяти (опционально)	SD/SDHC card
Программное обеспечение для управления	IE, CMS, Платформы управления
Угол поворота	По горизонтали: 360°, по вертикали: 93°
Скорость панорамирования	45°/с
Скорость наклона	30°/с
Количество точек предустановки	220
Смена маршрутов охраны	3 группы
Количество точек охраны	Макс.16 точек, выдержка времени по выбору пользователя



## PTZ Камера Технические Характеристики

Отображение панорамирования и положения наклона	Поддерживается
<b>Параметры ИК подсветки</b>	
Автоматический контроль ИК подсветки	ШИМ
Светодиоды	2 шт.
Дальность ИК подсветки	До 50 метров
Определение уровня внешней освещенности	Доступно 15 уровней ИК подсветки
<b>Общие сведения</b>	
Электропитание	DC 12V 3A
Влажность	≤95% без конденсата
Температура работы	-40° ~ +60°
Размеры (мм)	280*320*200
Вес	3.4 кг

\* Дизайн и спецификация могут быть незначительно изменены без извещения.

Эти изменения не ухудшают характеристики изделия.