



RVA-SD855CF102-E0

4.5" 2MP Среднескоростная поворотная купольная мини IP камера



Основные характеристики:

- > 4.5" сплошная металлическая конструкция корпуса, степень защиты от внешнего воздействия IP66;
- > 2 Мегарixels, 1/2.7" CMOS, 10-ти кратный оптический зум;
- > Цифровой выход HD-IP, изображение высокого разрешения 1080P;
- > Доступно экранное меню;
- > Дальность ИК подсветки 50 м;
- > Совместимость с платформами Milestone, AXXON, Luxriot, GeoVision, Digifort, NUUO, AVIGILON, Aimetis, SeeTec;
- > Функция ШИМ, интеллектуальная ИК-подсветка, потребляемая мощность является переменной величиной, зависит от коэффициента масштабирования.

**Техническое описание**

Модель	RVA-SD855CF102-E0
Камера	
Матрица	1/2.7" processive scan CMOS
Эффективные пиксели	1080P(1920*1080)
Общее количество пикселей	2.0 Megapixels
Выходные пиксели	1920*1080@30fps1920*1080@25fps
Объектив	10X оптический зум, f=5.1mm(W) ~ 51mm(T) ±5%
Значение диафрагмы	F1.6 - F2.8
Угол обзора	H:51.8°(W)~5.86°(T) V:39.1°(W)~4.4° (T)
Минимальная освещенность	Цвет:0.1Lux Ч/Б:0.01Lux
Режим «День/Ночь»	Механический ИК фильтр
Компенсация задней засветки	Авто
Баланс белого	Авто
Отношение сигнал/шум	>50 dB
PTZ (удаленное управление)	
Протоколы связи	TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, UDP, IGMP
Слот для карты памяти (опционально)	SD/SDHC card
Программное обеспечение для управления	IE, CMS, Платформы управления
Просмотр через мобильные устройства	Поддерживаются устройства на базе Windows, Symbian, iPhone, Android
Количество точек предустановки	220
Смена маршрутов охраны	4 группы
Количество точек охраны	Макс.16 точек, выдержка времени по выбору пользователя
Отображение панорамирования и положения наклона	Поддерживается
Потребление	< 22 Вт



PTZ Камера Технические Характеристики

Перенапряжение на заземляющем устройстве	До 6000V
Режим связи	RS485 (+/-)
Соединение	Коаксиальный кабель
Параметры ИК подсветки	
Автоматический контроль ИК подсветки	ШИМ
Светодиоды	6 шт.
Дальность ИК подсветки	До 50 метров
Определение уровня внешней освещенности	Доступно 15 уровней ИК подсветки
Общие сведения	
Электропитание	DC 12V 3A
Влажность	≤95% без конденсата
Температура работы	Внутри: 0° ~ +40°, Снаружи: -40° ~ +60°
Размеры (мм)	280*320*200
Вес	3.4 кг

* Дизайн и спецификация могут быть незначительно изменены без извещения.
Эти изменения не ухудшают характеристики изделия.