



RVA-DM365ZC85-DEP

5MP HD камера с высокой чувствительностью типа Рыбий глаз



Основные характеристики:

- > 5 Megapixels, 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- > Поддержка кодеков H.265/H.264/MJPEG;
- > Два потока, макс. 30fps @ 5.0MP (2592×1944);
- > День/ночь (ICR)&3D DNR&AWB&AGC;
- > WDR до 110 dB;
- > Мониторинг через облако с помощью функции P2P;
- > Объектив типа рыбий глаз, 1.57 мм;
- > Максимальная дальность ИК подсветки: 15 м;
- > Несколько режимов просмотра: полусфера, сфера 180°, сфера 360°, расщепленная сфера;
- > Слот для карты памяти MicroSD, поддержка POE;
- > Встроенный Web сервер.

**Техническое описание**

Модель	RVA-DM365ZC85-DEP
Камера	
Матрица	1/1.8" 5.0 megapixel Progressive Scan CMOS
Эффективные пиксели	2592 (H)×1944(V)
Электрический затвор	От 1/5 с до 1/50,000 с
Минимальная освещенность	Цветное: 0.1Lux/F1.2 Ч/Б:0.001Lux/F1.2
Отношение сигнал/шум	>50dB
Режим «День/Ночь»	Автоматически, двойной механический ИК фильтр
Регулировка усиления	Вручную/Авто
Баланс белого	Вручную/Авто
Динамический диапазон (WDR)	110 dB
Объектив	1.57 мм типа рыбий глаз
Максимальная дальность ИК подсветки	15 м, 3 светодиода
Видео	
Видео сжатие	H.265(основной профиль) /H.264(базовый, основной, высокий профиль)/MJPEG
Скорость потока видео	Основной поток: 200Kbps~12Mbps Дополнительный поток: 100Kbps~6Mbps



еPTZ Камера Технические Характеристики

Разрешение изображения	5.0Mp(2592 × 1944) / 3.0Mp(2048 × 1536) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288)
Скорость кадров	Основной поток: 2592x1944(1~25/30fps) Дополнительный поток: 1280x720(1~25/30fps)
Количество областей максимального интереса ROI	До 8 областей
Маски приватности	До 4 зон
Аудио	
Сжатие аудио	Не применяется
Вход/выход аудио	Не применяется
Сеть	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, фильтр IP, QoS, Bonjour, 802.1x, облако P2P
Совместимость	Linux/windows C/C++ SDK / ONVIF v2.42 / CGI API
Макс. одновременный доступ	10 пользователей
Мобильные платформы	Поддерживаются устройства на базе Windows, Symbian, iPhone, Android
Вспомогательный интерфейс	
Кнопка сброса	Есть (на кабеле)
Слот для карты памяти	MicroSD, Max 64GB



еPTZ Камера Технические Характеристики

RS485	Не применяется
Вход сигнала тревоги	Не применяется
Выход сигнала тревоги	Не применяется
Аналоговый видео выход	Не применяется
Общие сведения	
Электропитание	DC12V±10%
Потребляемая мощность	< 10 Вт
POE	Поддерживается, IEEE802.3af
Рабочие условия	-40°C ~ +60°C, влажность ≤95% (без конденсата)
Размеры (мм)	Φ120 x 68.4
Вес	0,3 кг

* Дизайн и спецификация могут быть незначительно изменены без извещения.
Эти изменения не ухудшают характеристики изделия.